

# Краска влагостойкая

## Краска ВД влагостойкая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	БЕЛЫЙ
Условная вязкость по воронке ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек, не менее	90
Рн, в пределах	9,0
Массовая доля нелетучих веществ, %	≥ 49
Время высыхания при 20(±2)°С и относительной влажности (65±5)%, мин	Не более 180

\*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%

### Назначение

Предназначена для окраски потолков и стен в сухих и влажных помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и деревянным поверхностям.

### Описание

Белоснежная матовая водно-дисперсионная краска. Образует ровное гладкое, устойчивое к повышенной влажности покрытие. Обладает оптимальной для нанесения вязкостью, не разбрызгивается, не стекает с инструмента. Легко наносится, имеет хорошую укрывистость и паропроницаемость. Экономична в применении.

### Время высыхания

Один слой высыхает в течении 1 часа, при Т (+20±2 °С) и относительной влажности воздуха (65±5)%. При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

### Рекомендации по нанесению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха не выше 80%. Способы нанесения: наносить краску на подготовленную сухую поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или пневмораспылителем. Подготовка материала: перед применением краску тщательно перемешать. Подготовка поверхности: перед окраской поверхность тщательно очистить от грязи и пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Неровности выровнять шпатлевкой и загрунтовать.

### Состав

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

### Безопасность

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.



### Хранение и транспортировка

Хранить при температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей (при наличии специальной маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 5 циклов при -10°С). Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.

### Охрана окружающей среды

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

### Фасовка

Пластиковое ведро массой 14 кг, 25 кг.